

Expositores

Buffet Vitrine



A exposição perfeita!



O Buffet Vitrine combina eficiência e praticidade ao incorporar a avançada tecnologia das vitrines Cristal. Projetado para otimizar o autoatendimento, permite a retirada ágil dos produtos e o reabastecimento simultâneo, sendo a solução perfeita para centros comerciais e corredores de lojas.

Disponível nas versões refrigerada, aquecida e neutra, o Buffet Vitrine também conta com três prateleiras em MDF na parte inferior, ideais para armazenar produtos terceirizados ou embalagens que podem ser utilizadas pelos clientes para os itens expostos na vitrine. A versão refrigerada utiliza a tecnologia avançada LOW-e e vidros

duplos em toda a estrutura, incluindo as portas, garantindo até 35% de economia no consumo de energia elétrica. Essa inovação torna o equipamento um investimento com rápido retorno financeiro. Além disso, as fitas de resistência aquecida nos vidros frontais evitam a condensação, proporcionando uma visualização sempre cristalina dos produtos.

Por sua vez, a versão aquecida conta com um sistema de soprador que distribui o calor uniformemente até o topo da vitrine. Essa tecnologia mantém os produtos aquecidos na temperatura ideal, preservando sua qualidade e evitando o ressecamento.



Onde aplicar?

Padarias, confeitarias, cafeterias, supermercados, conveniências, especial para autosserviço de produtos.



Tecnologia aplicada

- Construção com materiais nobres e duráveis, com estruturas em alumínio com pintura eletrostática;
- Base com isolamento em poliuretano injetado de alta densidade com chapa kromma, sem uso de MDF e derivados.
- Sistema antiembaçante nos refrigerados com vidros de tecnologia Low-E (duplos e com Gás Argônico);
- Serigrafias estreitas e discreta;
- Iluminação em LED;
- Ventilação em ar forçado longitudinal, permitindo o maior aproveitamento de prateleiras;



Opcionais

- Acabamento diferenciado;
- Portas frontais e traseiras de correr.

❄ Refrigerada

🔥 Aquecida

☞ Neutra

Informações

CÓDIGO	TIPO	POTÊNCIA	PESO	TENSÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA
3671	REFRIGERADA	1300 W	188 KG	220 V MONO	1,20M	0,75M	1,50M
3672		1600W	227 KG		1,60M		

CÓDIGO	TIPO	POTÊNCIA	PESO	TENSÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA
3669	AQUECIDA	1700W	117 KG	220 V MONO	1,20M	0,75M	1,50M
3670		2200W	136 KG		1,60M		


CÓDIGO	TIPO	POTÊNCIA	PESO	TENSÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA
3674	SECA	40 W	117 KG	220 V MONO	1,20M	0,75M	1,50M
3675		40 W	136 KG		1,60M		

VISTA FRONTAL



Medidas Padrão

VISTA LATERAL



800

MEDIDAS EM MILÍMETROS